

OIL QUICK COUPLINGS

RACCORD RAPIDE HUILE

SCHNELLKUPPLUNGEN FÜR HYDRAULIK

Interchangeability:
ISO 16028

Temperature Range:
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure:
0 - 325 bar (0 - 4713 PSI)

Standard Version:
Steel
Zinc Plated
Seals - Nitrile (NBR)

Material:
Coupler Body - Steel
Back Part - Steel
Sleeve - Steel
Valve - Steel
Springs - Spring Steel
Locking O-Ring - Spring Steel
Balls - Stainless Steel
Seals - Viton (FPM)
Plug - Steel

Interchangeabilité:
ISO 16028

Température d'utilisation:
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Pression de Service:
0 - 325 bar (0 - 4713 PSI)

Version Standard:
Acier
Zingué
Joint - Nitrile (NBR)

Matière:
Corps de Coupleur - Acier
Partie Arrière - Acier
Bague - Acier
Clapet - Acier
Cage de Joint - Acier Inoxydable
Ressort - Acier Inoxydable
Billes - Acier Inoxydable
Joint - Viton (FPM)
Embout - Acier

Kompatibilität:
ISO 16028

Temperaturbereich:
-20°C +100°C (-4°F +212°F)


Betriebsdruck:
0 - 325 bar (0 - 4713 PSI)

Standardversion:
Stahl
verzinkt
Dichtungen - Nitril (NBR)

Material:
Kupplungsgrundkörper - Stahl
Hinterteil - Stahl
Hülse - Stahl
Ventil - Stahl
Federn - Federstahl
Sprengring - Federstahl
Kugeln - Edelstahl
Dichtungen - Viton (FPM)
Nippel - Stahl

FEMALE THREADED COUPLER / COUPLEUR RAPIDE FEMELLE TARAUDÉ

KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE




Th (BSP)	Ø D	L	CH	Part-number
1/4	28	53	27	K06R14
3/8	32	65	30	K10R38
1/2	32	70	30	K10R12
1/2	38	77	36	K12R12
3/4	38	84	36	K12R34
3/4	42	84	41	K16R34
1"	48	99	46	K19R100
1" 1/4	55	106	55	K25R114
1" 1/2	73	140	62	K33R112



FEMALE THREADED PLUG / COUPLEUR RAPIDE MÂLE TARAUDÉ

NIPPLE MIT INNENGEWINDE



Th (BSP)	Ø D	L	L1	CH	Part-number
1/4	24	48	12	22	R06R14
3/8	29	60	17	27	R10R38
1/2	29	62.5	17	27	R10R12
1/2	40	68	17	36	R12R12
3/4	40	70.5	17	36	R12R34
3/4	39	73	17	36	R16R34
1"	50	84	24	46	R19R100
1" 1/4	60	90	24	55	R25R114
1" 1/2	72	108	30	66	R33R112

