

OIL QUICK COUPLINGS

RACCORD RAPIDE HUILE

SCHNELLKUPPLUNGEN FÜR HYDRAULIK

Interchangeability:
 HANSEN HK SERIE, PARKER 60 SERIE,
 RECTUS 70 SERIE, FASTER HNV SERIE
 ISO 7241-1 SERIE B
 According to request is manufactured
 from AISI 303 and AISI 316TI
 POM (DELRIN) Materials

Temperature Range:
 -25°C +125°C / -13°F +257°F

Working Pressure:
 0 - 300 bar (0 - 4350 PSI)

Material:
 Coupler Body - Brass
 Sleeve - Brass
 Valve - Brass
 Springs - AISI 301
 Locking O-Ring - AISI 301
 Balls - AISI 420
 Seals - Nitrile (NBR)

Interchangeabilité:
 HANSEN HK SERIE, PARKER 60 SERIE,
 RECTUS 70 SERIE, FASTER HNV SERIE
 ISO 7241-1 SERIE B
 Selon la demande est fabriqué
 de AISI 303 et AISI 316TI
 POM (DELRIN) Matériels

Température d'utilisation:
 -25°C +125°C / -13°F +257°F

Pression de Service:
 0 - 300 bar (0 - 4350 PSI)

Matière:
 Corps de Coupleur - Laiton
 Bague - Laiton
 Clapet - Laiton
 Ressort - AISI 301
 Cage de Joint - AISI 301
 Billes - AISI 420
 Joint - Nitrile (NBR)

Kompatibilität:
 HANSEN HK SERIE, PARKER 60 SERIE,
 RECTUS 70 SERIE, FASTER HNV SERIE
 ISO 7241-1 SERIE B
 Auf Anfragen in Edelstahl:
 AISI 303 und AISI 316TI
 POM (DELRIN) Materialien


Temperaturbereich:
 -25°C +125°C / -13°F +257°F

Betriebsdruck:
 0 - 300 bar (0 - 4350 PSI)

Material:
 Kupplungsgrundkörper - Messing
 Hülse - Messing
 Ventil - Messing
 Federn - AISI 301
 Sprengring - AISI 301
 Kugeln - AISI 420
 Dichtungen - Nitril (NBR)

FEMALE THREADED COUPLER / COUPLEUR RAPIDE FEMELLE TARAUDÉ

KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE




Dimensions (mm)				Part-number	
Th (BSP)	ØD	L	CH	Full Flow →↔←	Double Shut-off ○→↔←○
1/8	24	49	14	BFG18	BFF18
1/4	28.5	56.5	19	BFG14	BFF14
3/8	34	64	22	BFG38	BFF38
1/2	42	71.5	28	BFG12	BFF12
3/4	52	94	34	BFG34	BFF34
1"	60	106	41	BFG100	BFF100



FEMALE THREADED PLUG / COUPLEUR RAPIDE MÂLE TARAUDÉ

NIPPLE MIT INNENGEWINDE



Dimensions (mm)				Part-number	
Th (BSP)	ØD	L	CH	Full Flow →↔←	Double Shut-off ○→↔←○
1/8	10.8	29.5	14	BFU18	BFM18
1/4	14.2	35	19	BFU14	BFM14
3/8	19.1	39	22	BFU38	BFM38
1/2	23.5	44	27	BFU12	BFM12
3/4	31.4	60	36	BFU34	BFM34
1"	37.7	65.5	41	BFU100	BFM100

